

Pachuca de Soto, Hgo. 24 de noviembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

Lic. Susana Araceli Ángeles Quezada Presidenta Municipal de Tizayuca, Hidalgo Presente

Con fundamento 106 Constitución Política los artículos 3, 73, 138 de la del Estado en V 2, 3 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal У el 2023; 85 86 Presupuesto Contabilidad Gubernamental У de la Ley de У 17 fracción 20, 23 y 29 fracciones I, II , XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, Administración Pública XLIV. XLVII de Orgánica de la el Estado de la Ley para Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 70 Presupuesto 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 У del de Egresos del Estado ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de Secretaría de 37 la Hacienda: le considera esta Secretaría viable con cargo al techo financiero asignado, para Ramo 33 **Aportaciones Federales** para **Entidades Federativas** Municipios, específicamente **Fondo** de **Aportaciones** para la Infraestructura Social Municipal, cantidad de \$ 2,943,327.23 (Dos millones novecientos cuarenta tres trecientos veintisiete 23/100 M.N.), aplicados de conformidad pesos recursos que serán al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria Responsabilidad ejercerse bajo los criterios generales de Hacendaria Financiera. de Contabilidad Gubernamental de Fiscalización Rendición de En razón Io Cuentas. anterior, el Municipio el ámbito de competencia, será responsable de dar estricto su cumplimiento de Coordinación lo dispuesto en la Ley Fiscal demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos disposiciones aplicables la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo **Aportaciones** Infraestructura Social de Usuario para la ٧ el Manual У Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DPYA/SOPMT/11/618/2023



AEQS8912283G2- SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1

REGIÓN: 12 Tizayuca INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca FECHA: 24 de noviembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	F_INI	LOCALIDAD COSTO TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES	TOTALES	NO.	MOD.		
SUBPROGRAMA	O ACCIÓN	O DE LA F_TER	LOCALIDAD	SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.	BENEF.	EJEC.		
S31 Electrificación	2023/FAISM069015	Construcción de Alumbrado	Noviembre	Tepojaco	\$831,579.25	\$831,579.25	\$831,579.25	\$0.00	Luminaria	24.00	1000	С
10 Zona Urbana		Público en calle Guadalupe y	2023									
		Chimalpopocatl, de calle	Diciembre 2023									
		Adolfo López Mateos a										
		primer cerrada de										
		Chimalpopocatl, localidad de										
		Tepojaco, Tizayuca.										
S31 Electrificación	2023/FAISM069016	Construcción de Alumbrado	Noviembre	Huitzila	\$2,111,747.98	\$2,111,747.98	\$2,111,747.98	\$0.00	Luminaria	101.00	1100	С
10 Zona Urbana		Público en Av. 16 de Enero,	2023									
		tramo de Av. México a blvd.	Diciembre 2023									
		Las Torres, localidad de										
		Huitzila, Tizayuca.										

TOTAL: \$2,943,327.23 \$2,943,327.23 \$0.00



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

N0t/NkgYy5f8S6BmawqqzMV4+d3cMs6dOraaFVWvuzMDjmDfq6CAljC6VnBCOi4QZs1L2ACHGY2Zl3CW PyYF3rXRlHcsmUQ7KQyuRMus7p1fd+xM9HbakZzlbA8mWm+4f4BHBxZ/02PKvKOaUyHtJqeEGVLw8 DqqVLc6KxxPmOgBr5GV5FHZpqc2+xULX9MQN2ZfVCRJxAcPhiPxZwQsLWhivAmxLkOPTGUF0218N kshCVux3UTQ2YkxZSQVrFJ5GdqZFlqXraDobN707K8qleT8u5qqPwy8Fl3mHOl6RX5ixwskMWKA8h N5+jkc2gZU5D67RerBnqzD4Y4vbBpw= TAVA87071637F424/11/2023 03:31:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 1 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
2023/FAISM069015	Construcción de Alumbrado Público en calle Guadalupe y Chimalpopocatl, de calle Adolfo López Mateos a primer cerrada de Chimalpopocatl, localidad de Tepojaco, Tizayuca.	соsто \$831,579.25
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2
	Losas para banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor, acabado pulido rayado, con volteador en perímetro, en tramos de 2.50 m., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)	M2
	Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)	М





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 2 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023					
	Suministro y colocación de poste metálico recto circular de 3 pulg cedula 30 de alumbrado público	20.00 PZA				
	marca AAIN JS, de 7.00 m de altura con placa de acero de 3/8 pulg de 25 cm. x 25 cm., 4 barrenos de					
	1 pulg en cada esquina para esparrago de 3/4 pulg a 19 cm. de distancia cada uno de centro a centro					
	y un brazo metálico de 1.20 m. de largo de 2 pulg cedula 30 para luminaria led para alumbrado					
	público, con acabado en pintura anticorrosiva de poliuretano poliéster con propiedades antigraffiti					
	y pigmentos de alta calidad. base piramidal de concreto de 80 cm. de altura x 80 cm. de base x 40					
	cm. de corona con anclas de acero macizo de 3/4 pulg. luminaria led para alumbrado público marca					
	AAIN JS modelo SMD 50 w, de 50 w de potencia (con driver multivoltaje 85-265 v, chip de alta					
	eficiencia luminosa de 180 lúmenes por watt, flujo luminoso de 9,000 lúmenes, temperatura de					
	color 6500 k, grado de hermeticidad IP65, vida útil 100,000 horas, certificación NOM-031 ENER 2019,					
	constancia de paese para ahorro de energía avalada por CFE)., fotocelda multivoltaje marca AAIN JS					
	modelo AAIN JS FT multivoltaje, voltaje de operación 85-310v, frecuencia 50/60 hz, capacidad de					
	contacto en tungsteno 1800w y en balastro 2000va, montaje de media vuelta (twistlock), contactos					
	tripolar de latón de silicio, cúpula color azul de polipropileno resistente alto impacto, resistente a la					
	acción de los rayos uv; ventana de acrílico transparente resistente a los rayos uv; base de plástico					
	ABS, alto impacto resistente al calor., fotocontactor marca tork modelo 5406-s, número de polos 2,					
	70a, 220v, fotocontrol incluído, caja nema tipo III, a prueba de lluvia, esmaltado color beige con					
	pintura epóxica. incluye: (1.00) luminaria led para alumbrado público mca AAIN JS modelo SMD					
	50w, de 50 w de potencia (certificación NOM-031 ener 2019, constancia de paese para ahorro de					
	energía avalada por CFE)., cortes en concreto, demoliciones, excavaciones, relleno, retiro de					
	escombro, conexión eléctrica, grúa, maniobras, traslados, equipo, herramienta, mano de obra y					



ASTRID JOCEI YN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁRE



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO:	Tizayuca	ZONA PRIORITARIA: - FECHA:	24 de noviembre de 2023
------------	----------	----------------------------	-------------------------

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 3 de 13

No. OBRA	
0	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
ACCIÓN	GANAGIERIOTIGAS GENERALES I GONGEI 103 DE GONG A ESEGUIAR EN EL 2025
	materiales de consumo menor.



ASTRID JOCEI YN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁRE

ASTRIO GOSELIN TATAY AZISTA DIRECTORA DE AREA
LEGITOHS POLIQUES ASTRICTORY AND TATAY AND TATAY
LEGITOHS POLICY ASTRICTORY AND TATAY AND



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 4 de 13

No. OBRA						
О	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN E	EL 2023				
ACCIÓN						
	Suministro y colocación de poste metálico cónico hexagonal de 5 pulg cedula 30 de alumbrado	8.00 PZA				
	público marca AAIN JS, de 9.00 m. de altura con placa de acero de 3/8 pulg de 25 cm. x 25 cm., 4					
	barrenos de 1 pulg en cada esquina para esparrago de ¾ pulg a 19 cm. de distancia cada uno de					
	centro a centro y un brazo metálico de 1.20 m. de largo de 2 pulg cedula 30 para luminaria led para					
	alumbrado público, con acabado en pintura anticorrosiva de poliuretano poliéster con propiedades					
	antigraffiti y pigmentos de alta calidad. base piramidal de concreto de 80 cm de altura x 80 cm de					
	base x 40 cm de corona con anclas de acero macizo de 3/4 pulg. luminaria led para alumbrado					
	público modelo SMD, de 80 w de potencia, driver multivoltaje 85-265 v, chip de alta eficiencia					
	luminosa de 180 lúmenes por watt, flujo luminoso de 14,400 lúmenes, temperatura de color 6500 k,					
	grado de hermeticidad IP65, vida útil 100 000 horas, certificación NOM-031 ENER 2019, constancia					
	de paese para ahorro de energía avalada por CFE., fotocelda multivoltaje marca AAIN JS modelo					
	AAIN JS FT multivoltaje, voltaje de operación 85-310v, frecuencia 50/60 hz, capacidad de contacto en					
	tungsteno 1800w y en balastro 2000va, montaje de media vuelta (twistlock), contactos tripolar de					
	latón de silicio, cúpula color azul de polipropileno resistente alto impacto, resistente a la acción de					
	los rayos uv; ventana de acrílico transparente resistente a los rayos uv; base de plástico ABS, alto					
	impacto resistente al calor., fotocontactor marca tork modelo 5406-s, número de polos 2, 70a, 220v,					
	fotocontrol incluido, caja nema tipo III, a prueba de lluvia, esmaltado color beige con pintura					
	epóxica. incluye: (1.00) luminaria led para alumbrado público modelo smd, de 80 w de potencia,					
	driver multivoltaje 85-265 v, chip de alta eficiencia luminosa de 180 lúmenes por watt. (certificación					
	NOM-031 ENER 2019, constancia de paese para ahorro de energía avalada por CFE)., cortes en					
	concreto, demoliciones, excavaciones, relleno, retiro de escombro, conexión eléctrica, grúa,					
	I and the second se					



ASTRID JOCEI YN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁRE



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

		Página 5 de 13		
No. OBRA				
0	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN E	FI 2023		
ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES I CONCEPTOS DE OBRA A ESECUTAR EN EL 2025			
	maniobras, traslados, equipo, herramienta, mano de obra y materiales de consumo menor.			
	Suministro, colocación y conexión de luminaria AAIN JS de 50 watts modelo SMD 50 w. (la cual	13.00 PZA		
	contara de manera obligatoria con el certificado NOM-031 ENER 2019 constancia paese para ahorro			
	de energía avalado por CFE); incluye: flejes de 5/8 pulg con ajuste al diámetro de poste, brazo de 1.20			
	m. de largo de 2 pulg de diámetro a base de tubo de cedula 30 colocada a una altura de 7 a 12 m. de			
	alto, equipo de seguridad, mano de obra, equipo y herramienta.			
	Suministro, colocación y conexión de luminaria AAIN JS de 50 watts modelo SMD 50 w. (la cual	11.00 PZA		
	contara de manera obligatoria con el certificado NOM-031 ENER 2019 constancia paese para ahorro			
	de energía avalado por CFE); incluye: retiro de la luminaria existente (si es el caso) con recuperación			
	a la dependencia, equipo de seguridad, herramienta, materiales menores de consumo y mano de			
	obra.			
	Suministro e instalación de cable neutranel de 2+1 cal. 6 AWG aéreo, incluye: material, desperdicios,	494.52 M		
	mano de obra, herramienta y equipo.			
	Suministro y colocación de bastidor B2 en poste de 6 a 9 M., Incluye: (2) Aisladores de porcelana tipo	29.00 PZA		
	carrete P-1323 Marca IUSA o similar, asegurado con dos flejes de 5/8 Pulgadas, mano de obra,			
	equipo de seguridad, herramienta, materiales menores equipo y todo lo necesario para su correcta			
	instalación.			



00729744-C085-602882

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 6 de 13

No. OBRA			
0	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
ACCIÓN			
	Registro eléctrico de 40x40x60 cm. (medidas interiores) a base de tabique rojo recocido, incluye:	5.00	PZA
	aplanado en muros interiores, marco y contramarco metálico, tapa de registro de 40x40 cm. con		
	ángulo de 1 pulg x 1/8 pulg, cama de grava de 6 cm. de espesor, materiales, mano de obra y		
	herramienta.		
	Suministro y colocación de varilla copperweld de 5/8 pulg x 3.05 m. con conector. incluye: material,	5.00	PZA
	mano de obra y herramienta.		
	Demolición a mano de concreto simple en guarniciones y banquetas; incluye: carga, descarga y	0.20	M3
	acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.		
	Corte con sierra en banqueta de concreto (2.50 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de	9.30	М
	consumo, mano de obra y herramienta.		
	suministro e instalación de cable THW del no. 8 de la marca condumex o similar. incluye: material,	43.00	М
	mano de obra y herramienta.		
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de	1.00	PZA
	lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2 pulg x 2 pulg con		
	atiezadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de		
	ángulo de 2 pulg x 2 pulg de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero,		
	anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto fc= 150 kg/cm2,		
	incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo		
	y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.		



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca **ZONA PRIORITARIA:** FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 7 de 13

No. OBRA		
0	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
ACCIÓN		
2023/FAISM069016	Construcción de Alumbrado Público en Av. 16 de Enero, tramo de Av. México a blvd. Las Torres, localidad de	соѕто
2025/1 AISM005010	Huitzila, Tizayuca.	\$2,111,747.98
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2, estableciendo	5 M2
	referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2,	0 M2
	estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo	
	y herramienta.	
	Corte con sierra en pavimento de concreto asfaltico de (5 cm. de profundidad); incluye: materiales 160.0	0 M
	menores de consumo, mano de obra y herramienta.	
	Corte con sierra en banqueta de concreto (5 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de 22.5	6 M
	consumo, mano de obra y herramienta.	
	Demolición a mano de carpeta asfáltica; incluye: base de grava cementada, separación de los	8 M3
	materiales aprovechables, carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano	
	de obra, equipo y herramienta.	
	Demolición a mano de concreto simple en guarniciones y banquetas; incluye: carga, descarga y	2 M3
	acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.	





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 8 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Acarreo a ler. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	10.80	М3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	38.88	M3-KM
	Suministro e instalación de cable neutranel de 2+1 cal. 6 AWG aéreo, incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	1,974.43	М



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 9 de 13

No. OBRA						
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023					
	Suministro y colocación de poste metálico recto circular de 3 pulg cedula 30 de alumbrado público	101.00 PZA				
	marca AAIN JS, de 7.00 m. de altura con placa de acero de 3/8 pulg de 25 cm. x 25 cm., 4 barrenos					
	de 1 pulg en cada esquina para esparrago de 3/4 pulg a 19 cm. de distancia cada uno de centro a					
	centro y dos brazos metálicos de 1.20 m. de largo de 2 pulg cedula 30 para luminaria led para					
	alumbrado público, con acabado en pintura anticorrosiva de poliuretano poliéster con propiedades					
	antigraffiti y pigmentos de alta calidad. base piramidal de concreto de 80 cm. de altura x 80 cm. de					
	base x 40 cm. de corona con anclas de acero macizo de 3/4 pulg luminaria led para alumbrado					
	público marca AAIN JS modelo SMD 50w, de 50 w de potencia (con driver multivoltaje 85-265 v,					
	chip de alta eficiencia luminosa de 180 lúmenes por watt, flujo luminoso de 9,000 lúmenes,					
	temperatura de color 6500 k, grado de hermeticidad IP65, vida útil 100,000 horas, certificación					
	NOM-031 ENER 2019, constancia de paese para ahorro de energía avalada por cfe)., fotocelda					
	multivoltaje marca AAIN JS modelo AAIN JS FT multivoltaje, voltaje de operación 85-310v, frecuencia					
	50/60 hz, capacidad de contacto en tungsteno 1800w y en balastro 2000va, montaje de media					
	vuelta (twistlock), contactos tripolar de latón de silicio, cúpula color azul de polipropileno resistente					
	alto impacto, resistente a la acción de los rayos uv; ventana de acrílico transparente resistente a los					
	rayos uv; base de plástico ABS, alto impacto resistente al calor., fotocontactor marca TORK modelo					
	5406-S, número de polos 2, 70a, 220v, fotocontrol incluido, caja nema tipo III, a prueba de lluvia,					
	esmaltado color beige con pintura epóxica. incluye: (2.00) luminarias led para alumbrado público					
	mca AAIN JS modelo SMD 50w, de 50 w de potencia (certificación NOM-031 ENER 2019, constancia					
	de paese para ahorro de energía avalada por CFE)., cortes en concreto, demoliciones, excavaciones,					
	relleno, retiro de escombro, conexión eléctrica, grúa, maniobras, traslados, equipo, herramienta,					



ASTRID JOCEI YN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁRE



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 10 de 13

No. OBRA			
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	mano de obra y materiales de consumo menor.		
	Suministro y colocación de bastidor B2 en poste de 6 a 9 M., Incluye: (2) Aisladores de porcelana tipo carrete P-1323 Marca IUSA o similar, asegurado con dos flejes de 5/8 Pulgadas, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, materiales menores equipo y todo lo necesario para su correcta	00.80	PZA
	instalación.		
	Suministro y colocación de varilla Copperweld de 5/8 pulg x 3.05 m. con conector. incluye: material, mano de obra y herramienta.	11.00	PZA
	Registro eléctrico de 40x40x60 cm. (medidas interiores) a base de tabique rojo recocido, incluye: aplanado en muros interiores, marco y contramarco metálico, tapa de registro de 40x40 cm. con angulo de 1 pulg x 1/8 pulg, cama de grava de 6 cm. de espesor, materiales, mano de obra y herramienta.	11.00	PZA
	Suministro e instalación de cable thw del no. 8 de la marca condumex o similar. incluye: material, mano de obra y herramienta.	94.60	М
	Suministro y colocación de fotocelda marca TORK o similar de 105 - 130 v con base y/o ménsula, instalada en luminaria de arranque o poste a una altura de 7 a 12 m., incluye: herramienta, equipo, mano de obra y materiales menores de consumo.	7.00	PZA



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 11 de 13

No. OBRA			
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo,	11.84	M3
	extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m.		
	de profundidad. (medido compacto)		
	Relleno compactado con pisón de mano con material producto de excavación, en capas de 20 cm.	10.24	M3
	de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.		
	009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 2) para	40.00	M3
	90 porciento		
	086-E.04 Agua utilizada en compactación	12.00	M3
	009-1.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales	61.20	M3-KM
	abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o		
	terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de bancos, derrumbes, canales y del agua		
	empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de		
	las terracerías		
	Adquisición de tepetate (L.A.B.) proveniente del banco de mina Tezontepequito ubicado en el	30.72	M3
	municipio de Temascalapa, estado de México, incluye: carga.		
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados	30.72	M3
	para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)		



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca

INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 12 de 13

No. OBRA		-	
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos	138.24	M3-KM
	seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido	156.2 1	110 1111
	compacto)		
	Relleno compactado con bailarina al 90 porciento proctor; incluye: incorporación de humedad,	30.72	M3
	mano de obra, equipo y herramienta. (no incluye: material inerte compactable)		
	Losas para banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor,	232.16	M2
	acabado pulido rayado, volteador en perímetro en tramos de 2.50 m., incluye: elaboración de		
	concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para		
	elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)		
	Guarnición de concreto hidráulico premezclado f´c= 150 kg/cm2 con una sección de 15 x 20 x 40	206.75	М
	cm., acabado con volteador en ambas aristas., incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto,		
	cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, limpieza final de obra,		
	materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)		
	Suministro y colocación de tubo de PVC sanitario de 4 pulg (100 mm.) de diámetro, marca norma o	20.20	М
	similar, incluye: cemento para PVC, materiales, mano de obra y herramienta.		
	Suministro y aplicación de pintura de transito marca comex (hule clorado-alquidal) en guarniciones	160.00	М
	(0.35 m2 de desarrollo). incluye: limpieza y preparación de la superficie, mano de obra y herramienta.		



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-013

MUNICIPIO: Tizayuca ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de noviembre de 2023

REGIÓN: 12 Tizayuca INSTANCIA EJECUTORA: Tizayuca

Página 13 de 13

No. OBRA			
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de	1.00 PZA	
	lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2 pulg x 2 pulg con		
	atiezadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de		
	ángulo de 2 pulg x 2 pulg de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero,		
	anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto fc= 150 kg/cm2,		
	incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo		
	y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.		



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA